

Anbefalinger for dækmaling af grundede ståldøre.

BESKYTTELSE MOD FUGT OG SLITAGE

Dalocs ståldøre er grundet med en vandbaseret rustbeskyttende maling. Malingslaget på en grundet dør er blødt og ikke helt tæt for at give en optimal vedhæftning til dækmalingen. Døren skal opbevares tørt på byggepladsen og må ikke udsættes for slag eller anden slitage. Skal males med dækmaling så hurtigt som muligt.



Før dækmaling med vandbaserede enkeltkomponent-akrylmaling eller opløsningsmiddelbaserede alkydmaling anbefaler vi følgende:

- Overfladen skal vaskes ren med et alkalisk rengøringsmiddel og en grov rengøringsvamp (eksempelvis ScotchBrite grøn grov skuresvamp eller ScotchBrite grøn skuresvamp)
- Skyl grundigt med vand, og lad overfladen tørre.

Læs også på malingsdåsen, hvad malingsproducenten anbefaler.

Hvis der ønskes overmaling med 2-komponentmaling, f.eks. epoxy- eller polyurethanmaling, bør malingsproducenten spørges til råds. Der kan være risiko for, at grunderen opløses.

DALOCS MALINGSSYSTEM

Vores malingsystem består af tre hovedfaser: forbehandling samt grundmaling eller dækmaling. Forbehandlingen af karme og profiler sker i et jernfosfateringsanlæg i fire trin. Anlægget er et lukket system, så der ikke ledes skyllevand ud i miljøet. Dørbladene fremstilles af rene, tørre plader, som holdes rene gennem processen. Påføring af grunder og dækmaling i automatmaleanlægget sker ved hjælp af robotter og højrotationsklokker samt elektrostater. Ståldøre leveres grundede eller færdigmalede med en vandbaseret ovnhærdet polyester-maling.

RENGØR OG MAL IFØLGE ANBEFALINGERNE

I samarbejde med Sveriges førende malingsvirksomhed har vi verificeret den forbehandling for dækmaling, som giver det bedste slutresultat på vores grundede ståldøre.