

# Prestandadeklaration S88



- (1) *Produkttyp*  
**S88 Skjutport manuell**
- (2) *Identifiering/spårbarhet*  
Serienummer står angivet på portens CE-dekal: "20YYXXXXX-XX"
- (3) *Avsedd användning*  
• Brandsäker skjutport med låg öppningsfrekvens. Endast för placering inomhus.
- (4) *Tillverkare*  
DALOC AB  
Box 59, S-464 33 Mellerud  
www.daloc.com
- (6) *System för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda*  
• System 1 och 3
- (7) *Verifiering av prestanda*  
Bestämning av väsentliga egenskapsprestanda enligt produktstandard EN13241+A2:2016 samt EN 16034:2014 grundar sig på resultat från typtester/-beräkningar utförda av:  
**RISE - Research Institutes of Sweden**  
[www.ri.se](http://www.ri.se)
- (9) *Angiven prestanda*  
Egenskaper relevanta vid avsedd användning deklarerar på CE-dekalen på portbladet.  
Angiven prestanda har bedömts utifrån provresultat mot standarder nedan:

Väsentlig egenskap	Harmoniserad standard	
Brandmotstånd	EN 16034:2014	El <sub>2</sub> 60 – El <sub>2</sub> 120
Brandgastäthet		npd
Självstängning (cykelprov)		C0
Självstängning, korrosionsbeständighet		npd
Förmåga att frigöra		npd
Förmåga att frigöra, beständighet		npd
Vattentäthet	EN 13421+A2:2016	npd
Utsläpp av farliga ämnen		npd
Motstånd mot vindlast		npd
Värmeisolering		npd
Lufttäthet		npd
Säker öppning (endast vertikalt rörliga portar)		npd
Utformning av detaljer av glas		npd
Mekanisk hållfasthet		Pass
Rörelsekrafter (endast motordrivna portar)		npd
Beständighet		Npd

- (10) *Intygande om överensstämmelse*  
Levererad produkt enligt punkt 1 ovan (*Produkttyp*), överensstämmer med den prestanda som deklarerar på CE-dekalen vid portbladets bakkant, enligt vidstående exempel för grundutförande.

Töreboda 2020-02-20

Per Arne Svantesson  
Teknisk Direktör

**DALOC**

DALOC AB, Box 59  
S-464 22 Mellerud  
www.daloc.com

20

EN 13241+A2:2016

EN 16034:2014

**S88**  
sliding door/gate  
manually operated

identification nr  
20YYXXXXX-XX

Resistance to fire El<sub>2</sub>60  
EW120

Water tightness npd

Resist. wind load npd

Thermal resist. npd

Air permeability npd

Dangerous subst. npd

Mechan. strength pass

305/2011/EC  
2006/42/EC

**CE**

CE-dekal med redovisning av mandederade egenskaper återfinns på kanten av portbladet.  
Redovisade egenskapsklasser varierar med portens utförande.

DoP:S88El<sub>2</sub>m-sv